

คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๑.คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๑.๒ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรล

๑.๓ เบาะที่นั่งมี ๒ ตอนเป็นแบบหนังและวัสดุสังเคราะห์

๑.๔ มีกระจกประตูปรับขึ้น - ลงได้ ทั้ง ๔ บาน เป็นแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และกระจกมองข้างรถ ทั้งข้างซ้ายขวาปรับด้วยไฟฟ้า

๑.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอและให้ความเย็นทั่วบริเวณภายในตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ติดฟิล์มกรองแสง กระจกด้านหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % และฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ %

๑.๗ สีของรถยนต์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (สีกำหนดภายหลัง)

๑.๘ พ่นสารเคลือบสนิมรถยนต์ และมีรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑.๙ ตัวรถยนต์ต้องมีโชว์รูมศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อที่เสนอภายในจังหวัด โดยแนบชื่อศูนย์บริการเบอร์โทร เอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสาร

๑.๑๐ มีประกันภัย ชั้น ๑ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑.๑๑ พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัส ครุภัณฑ์ โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูคู่หน้าทั้งสองข้าง

๒.คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

๒.๒.๑ คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิก

๒.๒.๒ เกียร์ เป็นแบบธรรมดา ๖ จังหวะ

๒.๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ พวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ-เข้า-ออกได้

๒.๔ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๒.๕ ล้อเป็นแบบอัลลอย พร้อมยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่ด้านหน้า