

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ ระบบเครื่องยนต์ ปริมาตรระบบอกรสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๕.๒ ระบบส่งกำลัง

๕.๒.๑ คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิก

๕.๒.๒ เกียร์ เป็นแบบบรรณาด ๖ จังหวะ

๕.๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ พวงมาลัยสามารถปรับสูง-ต่ำ-เข้า-ออกได้

๕.๔ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๕.๕ ล้อเป็นแบบอลล้อย พร้อมยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๖ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่ด้านหน้า

๕.๗ มีเข็มขัดนิรภัยประจำทุกที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง

๕.๘ มีไฟตัดหมอก บริเวณด้านซ้ายและขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๙ มีไฟเลี้ยว

๕.๑๐ มีกล้องมองภาพด้าน

๖. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๖.๑ ยางปูพื้นรถตอนหน้า ตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ ติดตั้งกระบวนการรักษา จำนวน ๑ ชุด

๖.๓ กระเทลล้ออะไหล่ พร้อมยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๖.๔ แม่แรงยกรถ จำนวน ๑ ชุด

๖.๕ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๖.๖ วิทยุ CD/USB/MP3 พร้อมช่องเสียบUSB แบบจอยสัมผัส พร้อมลำโพงหน้า-หลัง จำนวน ๑ ชุด

๖.๗ กล้องบันทึกภาพวิดีโอ ติดหน้ารถพร้อมเมมโมรี่ ๓๒ GB จำนวน ๑ ชุด

๖.๘ กันชนหน้า-หลังทำด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม หรือเหล็กสีเดียวกันกับรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๙ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๐ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบสัญญา

๖.๑๑ ผ้าคลุมรถ ๑ ชุด

๖.๑๒ ติดตั้งบันไดข้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๗. การรับประทานคุณภาพ

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้หรือสารพิษมาก่อน

๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ตัวจริงแสดงยี่ห้อ รุ่น และประเภทผู้ผลิต หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงนามโดยเลขที่ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทาง